

非塩素系塗膜剥離剤（浸漬タイプ）

ハクリスト03A

ハクリスト03Aは、有害な塩素系溶剤（塩化メチレン等）や毒性の強いフェノール等を一切含まない安全性の高い塗膜剥離剤です。
加温して使用する事で剥離力が著しく向上し、フッ素、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステル、メラミン、アクリル樹脂等の塗膜に対して優れた剥離力を発揮します。

用途

- ・ ハンガー、治具、マスキング治具、スノコ、アミ等に付着した塗膜の剥離
- ・ 発泡材の塗膜の剥離、塗装不良品の剥離、接着剤の除去

特長

- ・ 有機溶剤中毒予防規則・毒劇物取締法・PRTR法・労働安全衛生法の通知対象物質等に該当しない安全性の高い塗膜剥離剤です。
- ・ 金属への腐食性は殆どありません（アルミ、真鍮等の非鉄金属は変色のおそれがあります）。
- ・ 消防法上の危険物に該当しないので消防法の法的規制は受けません。
- ・ 排水の際に問題となるフェノールやクロム酸塩は含有していません。

使用方法

- ・ ハクリスト03Aは、原液のまま剥離槽に仕込み、被剥離物を浸漬して下さい。
加温する場合は60～90℃までの温度で使用して下さい。
- ・ 槽の材質はステンレス鋼を使用して下さい。
- ・ 浸漬し、塗膜が軟化・膨潤又は溶解するのを待って引き上げ後、圧力水・ブラシ等を用い水洗し除去して下さい。
- ・ 水洗後、剥離不十分で再浸漬する場合は、被剥離物の水分をなるべく取り除いて下さい。
- ・ 水洗が不十分な場合は、再塗装の障害となりますので注意して下さい。
- ・ 剥離された塗膜が剥離槽の液中に溜まりますと液の劣化を早めるので、槽に細かい目の網かごを沈めておき、時々引き上げて剥離された塗膜を除去して下さい。

性状

外 観	無色透明液体
臭 い	芳香臭
比重（15℃）	1.03
P H	11.8
引 火 点	な し

【組 成】

アルコール系溶剤
アルコール系変性溶剤
グリコール系溶剤

【荷 姿】

18ℓ アトロン缶

FN 220331

〔製造元〕

 **クソノキ化学株式会社**

本 社 大阪府富田林市若松町東 1-205
TEL 0721-26-2271（代表）
FAX 0721-26-2273

〔販売〕

 **菱江化学株式会社**

本 社 東京都中央区日本橋本町 4-12-20 PMO 日本橋本町ビル
TEL 03-6861-0054
FAX 03-6861-0034