



【外 観】無色透明液体

【液 性】中性

【主成分】パラフィン系炭化水素、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤

【入目・荷姿】18 金属缶、200 ドラム缶

【用 途】

- ・ プレス油、引き抜き油、圧延油、切削油等の金属加工油やハンダフラックス等の洗浄
- ・ メッキ、塗装、接着等の表面処理前の脱脂洗浄
- ・ フロン類、塩化メチレン、トリクロロエチレン、シンナー等の代替
- ・ 塗装用具（刷毛、スプレーガン等）の洗浄

【特 長】

- ・ 油脂に対する洗浄力が高く、塩素系溶剤と同等の洗浄力を有します。
- ・ K B 値が高く、各種樹脂汚れの洗浄性に優れています。
- ・ 表面張力が低く、浸透性が優れているため細部の汚れまで除去します。
- ・ 塗装前の脱脂洗浄に使用すると塗料の密着性が向上します。
- ・ 金属に対する腐食性が低く、発錆しにくい。
- ・ 金属に対して変色、しみ等の影響がありません。
- ・ 皮膚刺激性がほとんどありません。
- ・ 化学物質管理促進法（P R T R法）に該当しません。
- ・ オゾン層破壊物質を含んでいません。

性状	
引火点	25.5 (TAG)
沸 点	131 ~ 166
KB 値	230 以上

【使用方法】

原液のままご使用ください。

拭き取り法、浸漬法、シャワー法、超音波法いずれの方法でも使用できます。

【取扱上の注意】

- ・ 危険物（消防法第 4 類第 2 石油類）に該当しますので、火気には充分にご注意の上取り扱ってください。
- ・ 取扱いは換気の良い場所で行ってください。
- ・ 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- ・ 皮膚や粘膜、または着衣に触れたり、目に入らないようにしてください。
- ・ 取扱いの都度、容器を密閉してください。

FN 220331

〔製造元〕



クソノキ化学株式会社

本 社 大阪府富田林市若松町東 1-205
TEL 0721-26-2271 (代表)
FAX 0721-26-2273

〔販 売〕



菱江化学株式会社

本 社 東京都中央区日本橋本町 4-12-20 PMO 日本橋本町ビル
TEL 03-6861-0054
FAX 03-6861-0034