



【外 観】無色透明液体

【液 性】中性

【主成分】パラフィン系炭化水素、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤

【入目・荷姿】18 金属缶、200 ドラム缶

【用 途】

- ・ プレス油、引き抜き油、圧延油、切削油等の金属加工油の洗浄
- ・ 電気絶縁ワニスの洗浄
- ・ 金属加工部品の洗浄
- ・ 塗装前の脱脂洗浄
- ・ 金型の洗浄
- ・ フラックスの洗浄
- ・ フロン類、塩化メチレン、トリクロロエチレン、シンナー等の代替

【特 長】

- ・ 素材に対し影響が少ない洗浄剤です。
- ・ 可燃性であるが高引火点であるので、安全性に優れています。
- ・ 塩素系、フッ素系溶剤は全く含まず、金属の腐食もありません。
- ・ 表面張力は 23.9dyn/cm と低いので浸透力も優れています。
- ・ 汚れに対する高い溶解力 (KB 価 248 以上) があるので広範囲な汚れに対応できます。
- ・ 労働安全衛生法 (有機溶剤中毒予防規則) の規制を受けません。
- ・ 大気汚染防止法の規制に該当する物質は含まれておりません。

性状	
引火点	46.5 (TAG)
沸 点	127 ~ 179
KB 値	248 以上

【使用方法】

原液のままご使用ください。

拭き取り法、浸漬法、シャワー法、超音波法いずれの方法でも使用できます。

【取扱上の注意】

- ・ 危険物 (消防法第 4 類第 2 石油類) に該当しますので、火気には充分にご注意の上取り扱ってください。
- ・ 取扱いは換気の良い場所で行ってください。
- ・ 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- ・ 皮膚や粘膜、または着衣に触れたり、目に入らないようにしてください。
- ・ 取扱いの都度、容器を密閉してください。

FN 220331

〔製造元〕  **クソノキ化学株式会社**

本 社 大阪府富田林市若松町東 1-205
TEL 0721-26-2271 (代表)
FAX 0721-26-2273

〔販売〕  **菱江化学株式会社**

本 社 東京都中央区日本橋本町 4-12-20 PMO 日本橋本町ビル
TEL 03-6861-0054
FAX 03-6861-0034