

強力脱脂洗剤

ポリールM3



- 【外 観】微黄色液体
- 【液 性】中性 (pH7)
- 【主成分】界面活性剤、グリコール系溶剤、テルペン類、防錆剤
- 【入目・荷姿】18 金属缶

【用 途】

- ・ フロン類、塩化メチレン等の溶剤の代替洗剤
- ・ 塗装、メッキ処理前、製造工程の脱脂洗剤
- ・ 各種金属、プラスチック、セラミック、ゴム、ガラス等の洗剤
- ・ 機械、部品のメンテナンス洗剤
- ・ 空調のフィン、フィルターの洗剤
- ・ 工場内施設、機械器具類の油脂、グリース等の洗剤
- ・ 一般タイル (塩ビ系、ゴム系等) の洗剤
- ・ 皮脂汚れ、タール、グリース、インキ、タバコのヤニ等の洗剤

【特 長】

- ・ 強力な洗浄力を持っていますので、各種汚れの除去に使用できます。
- ・ 危険性の高い苛性アルカリやハロゲン化物を含有していません。
- ・ 金属に対する腐食性が少なく、ほとんどの金属に使用できます。
- ・ 油に対する溶解性が強く、樹脂汚れも洗浄除去できます。
- ・ すすぎ性が良く、汚れの再付着もありません。
- ・ 一時防錆効果があります。

【使用方法】

汚れの度合いに応じて、原液もしくは水・温水で希釈してご使用ください。
超音波洗浄、揺動洗浄、浸漬洗浄、ブラシ洗浄、スプレー洗浄等を行ってください。

汚れに対する洗剤濃度の目安		
ひどい汚れの場合	原液 ~ 20 倍	本液 1 に対して、水 0 ~ 9
一般的な汚れの場合	10 倍 ~ 20 倍	本液 1 に対して、水 9 ~ 19
軽い汚れの場合	20 倍 ~ 50 倍	本液 1 に対して、水 19 ~ 49

【取扱上の注意】

- ・ 皮膚に触れたり眼に入らないよう注意してください。飲み込むと危険です。
- ・ 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- ・ 換気をよくして使用してください。
- ・ 使用する前に目立たない所でお試してください。
- ・ 用途以外には使用しないでください。

FN 220331

〔製造元〕  **クスノキ化学株式会社**

本 社 大阪府富田林市若松町東 1-205
TEL 0721-26-2271 (代表)
FAX 0721-26-2273

〔販 売〕  **菱江化学株式会社**

本 社 東京都中央区日本橋本町 4-12-20 PMO 日本橋本町ビル
TEL 03-6861-0054
FAX 03-6861-0034